

RUBIA S

50



TOTAL

Huile monograde pour moteurs diesel

UTILISATIONS

- Convient pour les boîtes de vitesses, coupleurs, convertisseurs lorsque le constructeur recommande une huile moteur de grade approprié pour ces organes.

PERFORMANCES

Spécifications

API

CF/SF

AVANTAGES CLIENTS

Performances techniques

- Monograde
- Haut indice de viscosité
- Grande stabilité en service
- Niveau de détergence exceptionnel
- Niveau de dispersivité élevé
- Excellentes propriétés anti-usure et anticorrosion
- Très bons pouvoirs anti-oxydant, antirouille, antimousse

CARACTERISTIQUES

Rubia S 50	Unités	Grade SAE 50
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	905
Viscosité à 100°C	mm ² /s	18.2
Indice de viscosité	-	96
Point éclair	°C	>200
Point d'écoulement	°C	-
T.B.N	mgKOH/g	11.2

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de L'Île
92029 NANTERRE Cedex
France

RUBIA S 50
FEVRIER 2013



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.